



## Drukarka 24-igłowa idealna do drukowania w ramach obsługi klienta

### Do szybkiego i niezawodnego druku wysokiej jakości w handlu i usługach oraz do drukowania wszelkiego rodzaju faktur i zamówień

Drukarki ML5790eco jak i drukarki z szerokim wiatkiem ML5791eco nadają się idealnie do szybkiego drukowania, są niezawodne, obsługują szeroką gamę rodzajów papieru i zapewniają nadzwyczajną jakość tekstu. Niezależnie od tego, czy drukowane są faktury, zamówienia, arkusze kalkulacyjne, listy pozycji do pobrania, arkusze z wykazem trasy, bilety, rachunki, czy dokumenty wieloczęściowe, drukarki ML5790eco/ML5791eco umożliwiają płynną realizację transakcji i zapewniają zadowolenie klientów. Niewielkie wymiary drukarki ML5790 sprawiają, że nadaje się idealnie do firm, w których ilość miejsca jest ograniczona, takich jak banki, biura podróży, stacje czy przychodnie.

### Elastyczna, ekologiczna i efektywna kosztowo

Drukarka ML5790eco/5791eco została opracowana w oparciu o technologię ekologiczną. Zużywa zaledwie 1,5 W w trybie uśpienia, dzięki czemu koszty eksploatacji i zużycie energii są minimalne, tak jak i emisja CO2 w trakcie produkcji i używania drukarki. Więcej ścieżek papieru zapewnia elastyczność. Trzy, różne ścieżki podawania papieru ciągłego obsługują formularze wielowarstwowe i składankę podawane z przodu, tyłu lub dołu. Dwie cierne ścieżki papieru obsługują cięte arkusze, karty i koperty podawane od góry lub z przodu. Szereg możliwości podawania poprzez pchanie lub ciągnięcie pozwala na ładowanie ciągłe, co umożliwia użytkowanie w zależności od potrzeb i efektywną obsługę formularzy wielowarstwowych i składanki. Opcjonalny stojak roli papieru (tylko

ML5790eco) to efektywna kosztowo opcja do stosowania papieru o różnej długości.

### Skupienie OKI na potrzebach klientów

Marka OKI to znak sprawdzonej niezawodności i wysokiej wartości. Oferujemy drukarki, które poprawiają długoterminowe wyniki biznesowe klientów, a przy tym nie wpływają na ich budżet. OKI ma niemal pół wieku doświadczenia w branży drukarek uderzeniowych, dzięki czemu nasze drukarki są najlepsze w klasie, tanie, niezawodne i łatwe w użyciu. A aby uzyskać całkowity spokój ducha, wystarczy zarejestrować produkt i skorzystać z naszej wszechstronnej trzyletniej gwarancji bez dodatkowych kosztów.

### Kluczowe korzyści:

#### Szybsza realizacja transakcji

- Ekspresowe drukowanie formularzy i raportów składających się z maksymalnie 6 warstw z prędkością do 576 znaków na sekundę w celu umożliwienia szybkiej realizacji transakcji

#### Nadzwyczajna jakość druku

- Konstrukcja 24-igłowa zapewnia wyraźniejszy, bardziej szczegółowy tekst
- Czcionki skalowane umożliwiają uzyskanie wyższej jakości druku
- Wydruki o jakości listowej do tworzenia rachunków dla klientów

#### Wytrzymała i niezawodna

- Działa w najtrudniejszych środowiskach
- Średni czas między awariami (MTBF) to 25 000 godzin

### Łatwość instalacji i użytkowania

- Wbudowana zgodność ze standardem Epson i IBM w celu bezproblemowego podłączenia i drukowania
- Prosta wymiana taśmy barwiącej bez brudzenia rąk eliminuje opóźnienia, bałagan i trudności podczas instalowania nowej taśmy

### Oszczędność pieniędzy

- Taśma barwiąca o dużej żywotności (8 milionów znaków w modelu ML5790eco, 13 milionów znaków w modelu ML5791eco)
- Małe zużycie energii w trybie uśpienia
- Niski koszt na stronę

### Elastyczna obsługa papieru

- Cztery ścieżki papieru do obsługi formularzy, ciętych arkuszy i składanki

### Urządzenia przyjazne dla środowiska

- Technologia ekologiczna, w trybie uśpienia zużycie energii to zaledwie 1,5 W
- Produkowane w fabryce o zerowej emisji CO2

### Spokój ducha

- Standardowa trzyletnia gwarancja po rejestracji w ciągu 30 dni od daty zakupu

### Dostępne warianty:

ML5790eco  
Wąski watek  
ML5791eco  
Szeroki watek



# ML5790eco/ML5791eco - Drukarki igłowe

Drukarka	
Liczba igieł	24
Kolumny	<b>ML5790eco:</b> 80 (10 zn./cal); 160 (maksymalnie w trybie skompresowanym)
	<b>ML5791eco:</b> 136 (10 zn./cal); 272 (maksymalnie w trybie skompresowanym)
Rozstaw znaków	Rozstaw 5/6/7,5/8,5/10/12/15/17,1/20 i proporcjonalne
Szybkość druku	<b>Tryb szybki roboczy:</b> 576 zn./s (12 zn./cal); <b>Tryb szybki roboczy:</b> 480 zn./s (10 zn./cal); <b>Tryb roboczy:</b> 540 zn./s (15 zn./cal); <b>Tryb roboczy:</b> 432 zn./s (12 zn./cal); <b>Tryb roboczy:</b> 360 zn./s (10/20 zn./cal); <b>Tryb roboczy:</b> 309 zn./s (17,1 zn./cal); <b>Jakość listowa:</b> 240 zn./s (20 zn./cal); <b>Jakość listowa:</b> 206 zn./s (17,1 zn./cal); <b>Jakość listowa:</b> 180 zn./s (15 zn./cal); <b>Jakość listowa:</b> 144 zn./s (12 zn./cal); <b>Jakość listowa:</b> 120 zn./s (10 zn./cal)

## INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE

Interfejsy	Interfejs równoległy IEEE 1824, USB 2.0 (pełna prędkość)
Interfejsy opcjonalne	Ethernet 10/100, szeregowy RS232C
Emulacje	Epson LQ ESC/2, IBM PPR, IBM AGM
Krój pisma i czcionka	HSD, Draft, Courier (skalowana), Roman (skalowana), Swiss (skalowana), Swiss pogrubiona, Orator, Gothic, Prestige, OCR-A, OCR-B
Styl czcionki	Uwypuklona, Ulepszona, Podwójna szerokość, Podwójna wysokość, Kursywa, Kontur, Cień, Indeks górny, Indeks dolny, Podkreślenie
Czcionki do kodów kreskowych	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code39, Interleaved 2of5, Code128(A/B/C), CODABAR (NW-7), POSTNET, Industrial 2of5, Matrix 2of5
Sterownik drukarki <sup>1</sup>	Windows 2000 / XP (wersja 32- i 64-bitowa) / Vista (wersja 32- i 64-bitowa) / 7 (wersja 32- i 64-bitowa) / Server 2003 (wersja 32- i 64-bitowa) / Server 2008 (wersja 32- i 64-bitowa) / Server 2008 R2 (wersja 64-bitowa)
Narzędzia	Monitor stanu, Narzędzie konfiguracji przycisków, Narzędzie konfiguracji menu, Narzędzie konfiguracji TOF, Narzędzie konfiguracji sieciowej, Narzędzie LPR

## OBŚLUGA PAPIERU

Papier	Cięte arkusze (pojedyncze arkusze), składanka (jednowarstwowa, wielowarstwowa), papier w roli (tylko ML5790eco), koperty, karty, etykiety (cięte arkusze i harmonijka)
Składanka (szerokość)	<b>ML5790eco:</b> 76,2 - 254,0 mm; <b>ML5791eco:</b> 76,2 - 406,4 mm
Składanka (długość)	76,2 - 558,8 mm
Pierwszy drukowany wiersz (od góry strony)	Składanka: 2,12 mm; Cięte arkusze: 0,5mm
Liczba kopii	Do 6 (1 oryginał + 5 kopii)
Grubość papieru wielowarstwowego	Podawanie z pchaniem do przodu/tyłu: 0,36 mm; Podawanie z ciągnięciem do przodu/tyłu i podawanie z pchaniem/ciągnięciem do przodu/tyłu: 0,44 mm; Podawaniem z ciągnięciem w dół: 0,48 mm
Podawanie papieru	Wkładanie ręczne: Wkładanie z przodu lub tyłu, wyjście górą; Popychanie: Wkładanie z przodu lub tyłu, wyjście górą; Ciągnięcie: Wkładanie z przodu, tyłu lub dołu, wyjście górą
Opcjonalne podawanie papieru	Podajnik ciętych arkuszy z jednym zasobnikiem, Popychanie (podawanie przednie/tylne), Ciągnięcie (podawanie dolne), Stojak roli papieru (tylko ML5790eco)

<sup>1</sup>W celu uzyskania najnowszej wersji sterowników i informacji o kompatybilności z systemami operacyjnymi należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy OKI Printing Solutions

**Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych:** Zalecane jest stosowanie wyłącznie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych OkI, w celu osiągnięcia najlepszej jakości i wydajności pracy urządzeń. Stosowanie nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych może być przyczyną pogorszenia jakości pracy urządzenia i unieważnienia gwarancji.



## Wyjątkowa trzyletnia gwarancja

Nasze urządzenia są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i technologii, co potwierdzają niezależne testy. Jesteśmy na tyle pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy przedłużenie standardowej gwarancji do 3 lat – bez żadnych dodatkowych opłat! Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, po prostu zarejestruj produkt w przeciągu 30 dni od daty jego zakupu. Zapewniane w całości przez firmę OKI! Więcej informacji można uzyskać na stronie: [www.oki.com.pl/gwarancja](http://www.oki.com.pl/gwarancja)  
Bez rejestracji obowiązuje standardowa dwuletnia gwarancja.

## CECHY OGÓLNE

Bufor wejściowy	128 KB
Zasilanie	Jednofazowe, od 220 do 240 V prądu przemiennego, +/- 10%
Zużycie energii elektrycznej	ISO/IEC 10561 Tryb listowy, czcionka Roman, zakres1: 52 W; Tryb uśpienia: 1,5 W (bez opcjonalnych dodatków)
Poziom hałasu	Tryb normalny: 57 dB(A); Tryb cichy: 52 dB(A); Tryb niesłyszalny: 49 dB(A)
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	<b>ML5790eco:</b> 191 x 438 x 375 mm; <b>ML5791eco:</b> 191 x 592 x 375 mm
Waga	<b>ML5790eco:</b> Ok. 7,5 kg; <b>ML5791eco:</b> Ok. 10 kg
Żywotność głowicy drukującej	400 milionów znaków
Niezawodność	MTBF: 25 000 godzin
Gwarancja	3 lata przedłużonej gwarancji po zarejestrowaniu produktu w przeciągu 30 dni od daty zakupu
Kody produktu	<b>ML5790eco:</b> 01293101; <b>ML5791eco:</b> 01293201

## AKCESORIA (KODY PRODUKTÓW)

Podajnik ciętych arkuszy z jednym zasobnikiem	<b>ML5790eco:</b> 44497402; <b>ML5791eco:</b> 44497502
Popychanie (podawanie przednie/tylne)	<b>ML5790eco:</b> 44454902; <b>ML5791eco:</b> 44455002
Ciągnięcie (podawanie dolne)	<b>ML5720eco:</b> 44753902; <b>ML5721eco:</b> 44754002
Stojak roli papieru	09002332 (ML5790eco)
Szeregowy RS232C	44455102
Ethernet 10/100	44455302

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (KODY PRODUKTÓW)

Tasiemka barwiąca (8 milionów znaków)	44173405 (ML5790eco)
Tasiemka barwiąca (13 milionów znaków)	44173406 (ML5791eco)

## OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. z o.o.

ul. Domaniewska 42  
02-672 Warszawa  
Tel.: +48 (22) 448 65 00  
Fax: +48 (22) 448 65 01  
[WWW.OKI.PL](http://www.oki.pl)

